

# FICHA TÉCNICA



## PINTURA ELASTOMÉRICA

### USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda en superficies verticales para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lámina de asbesto.
- Ideal donde se requiera un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos de la superficie.
- No lo utilice en superficies horizontales sujetas a tráfico peatonal.

### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Tiene un acabado flexible, además de un gran espesor diseñado para expandirse y contraerse, cubre grietas muy finas en superficies exteriores y verticales.

Esta pintura impermeabilizante es muy duradera y resistente al hongo y elimina la humedad acumulada en las paredes.



EXTERIOR



INTERIOR



CONSTRUCCIÓN

### FORMULACIÓN

Resinas acrílicas estirenadas base agua, cargas y aditivos.

### SELLADOR

Sella Gamex Acrílico.

### ANÁLISIS

#### PRUEBA

#### VALOR

Densidad	1.29 - 1.22 Kg/Lt
Viscosidad	105 - 110 UK
Elongación	600 - 700%
% Sólidos en peso	55 - 57%
Rendimiento (2 manos)	2.5 - 3.0 M <sup>2</sup> /Lt
Lavabilidad	>40,000 ciclos
Acabado	Mate
Presentación	19 y 200 Lts

*\*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

*\*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

*\*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*



# FICHA TÉCNICA

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- En superficies vírgenes o pintadas anteriormente, se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie.
- En caso de que la superficie en donde se vaya a aplicar la pintura se encuentre en un clima tropical o donde haya salitre, se tendrá que cepillar con una solución de 3 partes agua y 1 parte ácido muriático, para después lavar con agua y dejar reposar todo un día.
- Aplicar sellador Gamex a toda la superficie, el cual se prepara de la siguiente manera: dos o menos partes de agua, por una o más partes de sellador revolviéndolo en un sólo recipiente.

### ➤ ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

- Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro en 1 litro de agua.
- Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia deje secar y después pinte.
- Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. (El fraguado necesita al menos 3 meses).

## RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Pintura Elastomérica es una pintura lista para aplicar, por lo que no requiere dilución al aplicarse con brocha o rodillo. Para aplicación con pistola de aire diluya con agua limpia hasta máximo de 10%.
- Deberá diluirse si el aplicador considera que es necesario, de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.
- Entre la primera y la segunda mano de aplicación de pintura esperar por lo menos 2 horas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- El área que se vaya a pintar deberá estar ventilada.

## ⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.