

FICHA TÉCNICA



GOLDMAX

10 AÑOS / MATE

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda su uso en interiores, exteriores, plafones, techos de escuelas, casas habitación, oficinas, comercios, condominios, departamentos, hospitales, restaurantes y hoteles.
- Adhiere perfectamente sobre yeso, concreto, ladrillo, tablaroca, pasta, mampostería y aplanados.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es una pintura con acabado **mate** formulada a base de resina vinil acrílica de la mejor calidad en el mercado, disponible en una extensa gama de colores.

Su rendimiento y brochabilidad son excelentes, dando al usuario una satisfacción total al terminar de aplicar el producto, sin descuidar su resistencia al lavado, decoración y giseo.

FORMULACIÓN

Resina vinil-acrílica, pastas, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.25 - 1.35 Kg/Lt
Viscosidad Stomer a 25°C	110 - 120 UK
PH	8 - 9
% Sólidos en peso	57 - 52%
Rendimiento	9 - 10 M ² /Lt
Lavabilidad	>100,000 ciclos
Acabado	Mate
Durabilidad	8 - 10 años
Secado al tacto	30 minutos
Presentación	4, 19 y 200 Lts

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- ▶ En superficies vírgenes o pintadas anteriormente, se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- ▶ Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- ▶ Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- ▶ Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- ▶ Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de agua como máximo en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 20% de agua.
- ▶ Deberá diluirse si el aplicador considera que es necesario, de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.

- ▶ En caso de que la superficie en donde se vaya a aplicar la pintura se encuentre en un clima tropical o donde haya salitre, se tendrá que cepillar con una solución de 3 partes agua y 1 parte ácido muriático, para después lavar con agua y dejar reposar todo un día.
- ▶ Aplicar sellador Gamex a toda la superficie, el cual se prepara de la siguiente manera: dos o menos partes de agua, por una o más partes de sellador revolviéndolo en un sólo recipiente.

- ▶ Entre la primera y la segunda mano de aplicación de pintura esperar por lo menos 2 horas.
- ▶ No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- ▶ Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- ▶ No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- ▶ El área que se vaya a pintar deberá estar ventilada.

PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.