

FICHA TÉCNICA



GOLDMAX

8 AÑOS / SEMIMATE

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda su uso en interiores, exteriores, plafones, techos de escuelas, casas habitación, oficinas, comercios, condominios, departamentos, hospitales, restaurantes y hoteles.
- Adhiere perfectamente sobre yeso, concreto, ladrillo, tablaroca, pasta, mampostería y aplanados.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es una pintura **semimate** con una excepcional duración y un sobresaliente rendimiento, además que cuenta con buen poder cubriente y mucha resistencia al lavado.

Tiene un acabado terso y semi mate, posee una excelente facilidad de aplicación y también cuenta con resistencia al salpiqueo al aplicarse con rodillo.

Esta pintura NO contiene plomo.

FORMULACIÓN

Resina estiren-acrítica, pastas, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.35 - 1.45 Kg/Lt
Viscosidad Stomer a 25°C	115 - 125 UK
PH	7 - 9
% Sólidos en peso	52 - 57%
Rendimiento	8 - 10 M²/Lt
Lavabilidad	>60,000 ciclos
Acabado	Semimate
Durabilidad	8 años
Secado al tacto	30 minutos
Presentación	4, 19 y 200 Lts

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- En superficies vírgenes o pintadas anteriormente, se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de agua como máximo en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 20% de agua.
- Deberá diluirse si el aplicador considera que es necesario, de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.

- En caso de que la superficie en donde se vaya a aplicar la pintura se encuentre en un clima tropical o donde haya salitre, se tendrá que cepillar con una solución de 3 partes agua y 1 parte ácido muriático, para después lavar con agua y dejar reposar todo un día.
- Aplicar sellador Gamex a toda la superficie, el cual se prepara de la siguiente manera: dos o menos partes de agua, por una o más partes de sellador revolviéndolo en un sólo recipiente.
- Entre la primera y la segunda mano de aplicación de pintura esperar por lo menos 2 horas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- El área que se vaya a pintar deberá estar ventilada.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.