

FICHA TÉCNICA



SILVERMAX PLUS

MATE / ESTIREN / ACRÍLICA

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda su uso en interiores, exteriores y plafones, al igual que en escuelas, casas habitación, hospitales, restaurantes y hoteles.
- Se adhiere perfectamente sobre yeso, concreto, ladrillo, tablaroca, pasta, mampostería y aplanados.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica de acabado mate de alta calidad, con excelente resistencia a la intemperie, de muy buen poder cubriente.

Silvermax es una excelente pintura con una inmejorable durabilidad y adherencia a las superficies.

FORMULACIÓN

Resinas acrílicas estirenadas base agua, cargas y aditivos.

SELLADOR

Sella Gamex.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.35 - 1.45 Kg/Lt
Viscosidad Stomer a 25°C	115 - 125 UK
PH	7 - 9
% Sólidos en peso	57 - 59%
Rendimiento	8.5 - 9.5 M²/Lt
Lavabilidad	>12,000 ciclos
Acabado	Mate
Durabilidad	5 años
Secado al tacto	30 minutos
Presentación	4, 19 y 200 Lts

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- En superficies vírgenes o pintadas anteriormente, se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de agua como máximo en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 20% de agua.
- Deberá diluirse si el aplicador considera que es necesario, de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.

- En caso de que la superficie en donde se vaya a aplicar la pintura se encuentre en un clima tropical o donde haya salitre, se tendrá que cepillar con una solución de 3 partes agua y 1 parte ácido muriático, para después lavar con agua y dejar reposar todo un día.
- Aplicar sellador Gamex a toda la superficie, el cual se prepara de la siguiente manera: dos o menos partes de agua, por una o más partes de sellador revolviéndolo en un sólo recipiente.

- Entre la primera y la segunda mano de aplicación de pintura esperar por lo menos 2 horas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- El área que se vaya a pintar deberá estar ventilada.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.