

FICHA TÉCNICA



+2 PLUS

VINIL / ACRÍLICA

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda su uso en interiores, exteriores y plafones, al igual que en acabados de yeso, concreto, ladrillo, tablaroca, pasta, mampostería y aplanados.
- Ideal para obras de interés social y mantenimiento de escuelas, casa habitación, oficinas, comercios, etc.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Pintura vinil-acrílica, formulada especialmente para obtener mejores resultados en ahorro de tiempo y dinero.

Gamex +2 es una pintura de fácil aplicación de acabado mate, óptimo poder cubriente en seco y además un secado que ayuda a presentar su obra de una manera rápida y eficaz.

FORMULACIÓN

Resinas vinil-acrílicas base agua, cargas y aditivos.

SELLADOR

Sella Gamex.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.3 - 1.4 Kg/Lt
Viscosidad Stomer a 25°C	112 - 122 UK
PH	8 - 9
% Sólidos en peso	46 - 48%
Rendimiento	6.5 - 7.5 M ² /Lt
Lavabilidad	>3,000 ciclos
Acabado	Mate
Durabilidad	2 años
Secado al tacto	30 minutos
Presentación	4, 19 y 200 Lts

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- En superficies vírgenes o pintadas anteriormente, se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie.
- En caso de que la superficie en donde se vaya a aplicar la pintura se encuentre en un clima tropical o donde haya salitre, se tendrá que cepillar con una solución de 3 partes agua y 1 parte ácido muriático, para después lavar con agua y dejar reposar todo un día.
- Aplicar sellador Gamex a toda la superficie, el cual se prepara de la siguiente manera: dos o menos partes de agua, por una o más partes de sellador revolviéndolo en un sólo recipiente.

➤ ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

- Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro en 1 litro de agua.
- Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia deje secar y después pinte.
- Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. (El fraguado necesita al menos 3 meses).

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersión diluya con un máximo de 20% de agua.
- Deberá diluirse si el aplicador considera que es necesario, de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.
- Entre la primera y la segunda mano de aplicación de pintura esperar por lo menos 2 horas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- El área que se vaya a pintar deberá estar ventilada.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.