



FICHA TÉCNICA



BARNIZ

TRANSPARENTE

USOS RECOMENDADOS

-  Puede ser aplicado en superficies de metal, madera, yeso, barro y concreto.
-  Ideal para uso industrial y comercial, de gran resistencia en climas tropicales, diseñado para recubrir y proteger pisos, puertas, ventanas y muebles en interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Barniz alquidálico transparente de acabado brillante con gran resistencia, duración y un excelente rendimiento en interiores y exteriores.

Este producto es resistente a superficies expuestas a humedad.

FORMULACIÓN

Resina alquidálica, aditivos y solventes.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	.98+ -0.05 Kg/Lt
Brillo a 60° C	90 - 100%
Viscosidad Stomer a 25° C	100 - 110 UK
Sólidos en peso	48 +- 1%
Espesor en seco recomendado	1 - 2.5 mils
Secado al tacto (p/repintado)	1 - 4 horas
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	7 - 9 m ² /Lt
Presentación	1, 4, 19 y 200 Lts

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de thinner. Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 10% de thinner.
- Deberá diluirse sólo si el aplicador considera que es necesario de preferencia aplicar el barniz puro para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.
- Aplicar tres manos de Barniz Gamex para obtener un óptimo acabado final
- Respetar los tiempos de secado estipulados en el análisis entre la primera y segunda mano de barniz.
- No aplicar en superficies húmedas.
- Lavar con thinner todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No se agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean de GAMEX.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10° C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45° C.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a barnizar deberá estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante, elimínelos usando detergente y thinner, para después enjuagarla.
- Si la superficie cuenta con una pintura vieja, descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre, removedor o lija.
- En caso de superficies nuevas de madera, se recomienda lijar perfectamente la superficie con lija #240 como mínimo, hasta obtener una superficie tersa y uniforme.
- Al terminar de aplicar las tres manos de barniz, se recomienda lijar perfectamente con lija #320 como mínimo.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.