

FICHA TÉCNICA



CEMENTO PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es un producto acrílico elastomérico en forma de pasta usado como resanador de grietas y fisuras, fabricado con resinas acrílicas especiales, cargas minerales ideales y fibras sintéticas que en conjunto y al ser aplicado dan una excelente protección, con propiedades superiores de adherencia y resistencia.

FORMULACIÓN

Resina acrílica- elastomérica, cargas, aditivos y agua.

USOS RECOMENDADOS

- ☛ Recomendado para rellenar y resanar grietas en diversos materiales de construcción.
- ☛ Excelente para sellar uniones de concreto viejo junto concreto nuevo, como son puntos críticos de una superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS

- ☛ Fácil de manejar y listo de aplicar.
- ☛ Excelente resistencia al intemperismo.
- ☛ Mantiene su adherencia y resistencia con el paso del tiempo,
- ☛ Producto base agua, no flamable.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Apariencia	Pastosa
Densidad (gr7ml)	1.7 +/- 0.1
pH	9 +/- 0.5
% Sólidos en peso	78 +/- 0.2
Secado al tacto	3 horas
Secado total	24 horas
Color	Blanco

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- Se debe realizar una limpieza profunda en la superficie a aplicar.
- La superficie deberá estar completamente seca, libre de polvo, aceite o grasa, óxido, hongos y cualquier otro contaminante que pueda afectar su adherencia.
- En algunas grietas o fisuras, se recomienda incrementar el tamaño de las mismas con un martillo y cincel para que el material penetre perfectamente al sustrato, en otras ocasiones no es necesario realizar este procedimiento y se aplicaría el material directo a la superficie, esto quedaría a consideración del aplicador, según lo considere.

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con espátula.
- No diluir.
- Solo se necesitará una mano del producto sobre la superficie afectada.
- Se debe aplicar presionando de manera uniforme sobre la grieta o fisura para que el material pueda penetrar y anclarse de manera óptima.
- Deje secar por lo menos 3 horas, para poder pintar o impermeabilizar la superficie.
- No se recomienda aplicar en días lluviosos,
- Lavar con agua y jabón todos los instrumentos de trabajo utilizados.
- No mezclar productos Gamex con otros materiales que puedan alterar o modificar la calidad de nuestros productos.

PRECAUCIONES

Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.

- Mantener el material fuera del alcance de los niños.

- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.

- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.