

FICHA TÉCNICA



IMPERMEABILIZANTE

CAUCHER

FORMULACIÓN

Resina estiren-acrítica, caucho, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

➡ Para impermeabilizar y decorar eficazmente todo tipo de techos de concreto, cemento, prefabricados, lámina galvanizada, de asbesto y de plástico en viviendas, hoteles, fábricas, bodegas, escuelas, oficinas, etc. Para dar mantenimiento a ductos y demás materiales que tengan contacto con el agua.

ALMACENAMIENTO

Almacene bajo techo en un lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante Caucher Gamex es un impermeabilizante acrílico, elastomérico y térmico formulado a base de resina estiren acrílica y partículas de caucho vulcanizado reciclado de llanta, complementado con aditivos de la más alta calidad, volviéndolo un producto de extrema resistencia y dureza.

VENTAJAS



Excelente durabilidad



Protección térmica



Resistencia a cambios climáticos



Excelente adherencia



Impermeable



Ecológico

ANÁLISIS

| PRUEBA | VALOR |
|-----------------|-------------------------------------|
| Densidad | 1.29+ -0.05 Kg/Lt |
| Consistencia | Espeso |
| PH | 9 - 10 |
| Viscosidad | 37,000 - 42,000 CPS |
| Sólidos en peso | 52+-2% |
| Elongación | >400% |
| Garantía | 5 años |
| Secado al tacto | 4 hora |
| Secado al duro | 24 horas |
| Rendimiento | 20 m ² /cubeta de 19 Lts |
| Presentación | 4, 19 y 200 Lts |
| Color | Gris/Negro/Verde/Rojo Terracota |

*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%.
- Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón.
- Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua.
- Respete el rendimiento. El adulterar este producto o aplicar a un rendimiento mayor al recomendado no haría válida la garantía.
- Asegúrese que el techo tenga declive suficiente para evitar el estancamiento de agua, ya que éste producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua. Los tiempos de secado pueden variar con la temperatura, humedad y velocidad del viento.
- Considerar hacer un bandeo perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine el polvo, arenas, basura, aceites, grasas, etc.
- Aplique una mano de SELLADOR ACRÍLICO GAMEX de manera directa (sin diluir) en la superficie con brocha o rodillo. Cuidando no dejar áreas sin sellar. Deje secar 1 a 3 horas.
- Resane grietas y fisuras con CEMENTO PLÁSTICO GAMEX. Deje secar por 1 a 3 horas.
- Aplique la primera mano de IMPER CAUCHER con rodillo, cepillo o brocha (sin diluir).
- Una vez seca la primera mano de IMPER CAUCHER, ahora aplique la segunda mano en sentido transversal a la primera. Dejar secar por 24 horas.
- En superficies muy perjudicadas con muchas grietas y/o fisuras utilizar la tela de doble refuerzo en toda la superficie. Al utilizar ésta tela el rendimiento bajará.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.