

FICHA TÉCNICA



IMPERMEABILIZANTE

ACRÍLICO / POLIURETANO

FORMULACIÓN

Resina estiren-acrítica, resina de poliuretano, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

- Impermeabilizante para losas de concreto.
- Como protector de los rayos solares para inmuebles en lugares con altas temperaturas.
- Como sistema integral de impermeabilización para el ahorro en el consumo de Energía Eléctrica.
- Para mantener y renovar sistemas impermeables.
- Impermeabilizar techumbres de lámina metálica.


ALMACENAMIENTO

Almacene bajo techo en un lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

IMPER POLIURETANO es un impermeabilizante de nueva tecnología basado en dispersiones acrílicas-poliuretano base agua que le imparten mayor durabilidad, adherencia y resistencia que los impermeabilizantes convencionales, listo para usarse en losas de concreto y metálicas.

VENTAJAS

-  Excelente durabilidad
-  Resistencia a cambios climáticos
-  Impermeable
-  Protección térmica
-  Excelente adherencia
-  Ecológico

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.29+ -0.05 Kg/Lt
Consistencia	Espeso
PH	9 - 10
Viscosidad	37,000 - 42,000 CPS
Sólidos en peso	63 - 65%
Elongación	>500% mínimo
Garantía	10 a 15 años
Secado al tacto	4 hora
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	20 m ² /cubeta de 19 Lts
Presentación	4, 19 y 200 Lts
Color	Blanco/Rojo Terracota

*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%.
- Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón.
- Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua.
- Respete el rendimiento. El adulterar este producto o aplicar a un rendimiento mayor al recomendado no haría válida la garantía.
- Asegúrese que el techo tenga declive suficiente para evitar el estancamiento de agua, ya que éste producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua. Los tiempos de secado pueden variar con la temperatura, humedad y velocidad del viento.
- Considerar hacer un bandeo perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine el polvo, arenas, basura, aceites, grasas, etc.
- Aplique una mano de SELLADOR ACRÍLICO GAMEX de manera directa (sin diluir) en la superficie con brocha o rodillo. Cuidando no dejar áreas sin sellar. Deje secar 1 a 3 horas.
- Resane grietas y fisuras con CEMENTO PLÁSTICO GAMEX. Deje secar por 1 a 3 horas.
- Aplique la primera mano de IMPER POLIURETANO con rodillo, cepillo o brocha (sin diluir).
- Una vez seca la primera mano de IMPER POLIURETANO, ahora aplique la segunda mano en sentido transversal a la primera. Dejar secar por 24 horas.
- En superficies muy perjudicadas con muchas grietas y/o fisuras utilizar la tela de doble refuerzo en toda la superficie. Al utilizar ésta tela el rendimiento bajará.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.