

FICHA TÉCNICA



IMPERMEABILIZANTE

3 AÑOS

FORMULACIÓN

Resinas acrílicas-elastomérica, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

- Para impermeabilizar y decorar eficazmente todo tipo de techos de concreto, cemento, prefabricados.
- Para dar mantenimiento a ductos y demás materiales que tengan contacto con el agua de viviendas, hoteles, fábricas, bodegas, escuelas, oficinas, etc.

ALMACENAMIENTO

Almacene bajo techo en un lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

IMPERMEABILIZANTE GAMEX 3 AÑOS es acrílico, elastomérico y térmico formulado a base de resina estiren acrílica y materias primas de la más alta calidad. Este producto es resultado de amplias investigaciones y pruebas enfocadas al desarrollo de un mejorado sistema para solucionar problemas de impermeabilización.



Excelente durabilidad



Protección térmica



Resistencia a cambios climáticos



Excelente adherencia



Impermeable



Ecológico

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.29+ -0.05 Kg/Lt
Consistencia	Espeso
PH	9 - 10
Viscosidad	35,000 - 40,000 CPS
Sólidos en peso	52+-2%
Elongación	>200%
Garantía	3 años
Secado al tacto	4 horas
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	19 m2/cubeta de 19 Lts
Presentación	4, 19 y 200 Lts
Color	Blanco/Rojo terracota

*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%.
- Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón.
- Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua.
- Respete el rendimiento. El adulterar este producto o aplicar a un rendimiento mayor al recomendado no haría válida la garantía.
- Asegúrese que el techo tenga declive suficiente para evitar el estancamiento de agua, ya que éste producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua. Los tiempos de secado pueden variar con la temperatura, humedad y velocidad del viento.
- Considerar hacer un bandeo perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine el polvo, arenas, basura, aceites, grasas, etc.
- Aplique una mano de SELLADOR ACRÍLICO GAMEX de manera directa (sin diluir) en la superficie con brocha o rodillo. Cuidando no dejar áreas sin sellar. Deje secar 1 a 3 horas.
- Resane grietas y fisuras con CEMENTO PLÁSTICO GAMEX. Deje secar por 1 a 3 horas.
- Aplique la primera mano de IMPER GAMEX con rodillo, cepillo o brocha (sin diluir).
- Cuando aplique la primera mano de IMPER GAMEX vaya colocando la tela de refuerzo, cuidando que la tela se humecte con el impermeabilizante. Asegúrese que la tela no quede levantada y forme bolsas o globos de aire. Deje secar la primera mano con tela de 4 a 8 horas.
- Una vez seca la primera mano de IMPER, ahora aplique la segunda mano en sentido transversal a la primera. (La tela no debe quedar arrugada) Dejar secar por 24 horas.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.