

FICHA TÉCNICA



ACAPAST

INTERIOR

VENTAJAS

- Acabado vetado y liso.
- Acabado decorativo.
- Resalta acabados minimalistas.
- No incrementa peso al muro.
- Elegancia y dinamismo a espacios.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia al agrietamiento.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda su uso para interiores y superficies de: cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento.

*La superficie para que se pueda aplicar este producto debe estar perfectamente nivelada y lisa.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es un producto formulado a base de cargas minerales, resina acrílica y aditivos, su función principal es alisar muros y plafones, dando un acabado uniforme, liso y fino con una excelente adherencia, listo para aplicarse al momento de abrir el envase.

Este acabado también puede ser utilizado en juntas de muros o plafón de paneles de yeso o cualquier otro sistema similar, dando una excelente resistencia al agrietamiento en interiores de edificios, hoteles, oficinas, escuelas, comercios, etc.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.650 - 1.730
Viscosidad	100,000 - 120,000 CPS
Sólidos en peso	68%+-2%
Secado al tacto	3 horas
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	20 - 30 m ² por cubeta apróx.
Presentación	Galón 6 Kg / Cubeta 30 Kg
Acabado	Semimate
Color	Escoger según catálogo
Espesor seco de película húmeda	1.978 mm
Espesor seco de película seca	1.500 mm
Herramientos para aplicación	- Espátula plástica - Llama de acero inoxidable

*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No aplicar en paredes o tramos muy largos o anchos, debido a que podrían quedar empates y no verse uniforme el acabado en la superficie.
- Aplicar capas con un espesor muy fino y sin engrosar el producto, ya que, si se engrosa ocasionará grietas y craqueos.
- No aplicar en superficies rugosas o que no estén bien niveladas.
- Este producto debe ser aplicado por un especialista con experiencia.
- Con este producto no se pueden hacer retoques, debido a que quedara marcada la nueva aplicación.
- No se debe aplicar cuando está lloviendo o con una humedad que esté por encima del 85%.
- No aplicar en áreas húmedas como baños, albercas o jardines que tengan contacto con el agua.
- Una vez aplicada la pasta, se puede pintar con cualquier pintura base agua, sin perder de vista, que la apariencia de la pasta cambiará totalmente.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- El sustrato debe estar perfectamente seco, libre de polvo, grasa, hongos, algas y bien consolidado, en superficies con pintura se recomienda retirarla para después sellar la superficie con Sella Gamex Acrílico.
- Colocar masilla o pasta para nivelar perfectamente la superficie, ya que este producto no elimina imperfecciones.
- Aplicar una capa de Sello Gamex Acrílico (mezclando una parte de agua limpia por uno de sellador).
- Mezclar la Pasta Acrílica Acapast sin agregarle agua, en caso de requerir agua para afinarla más, agregar solo y únicamente lo indispensable para que el aplicador la pueda manejar al momento de aplicarla.
- Aplicar Pasta Acrílica Gamex Interior, con los instrumentos recomendados hasta cubrir totalmente la superficie y después lijar los grumos o imperfecciones, dejar secar y colocar la segunda capa, de igual manera se tendrá que lijar otra vez para afinarla y dejando el acabado final.
- Se recomienda sellar con Sellador Acrílico Gamex al finalizar la aplicación de la Pasta Acrílica Gamex, para proteger el acabado.

**PINTURAS GAMEX únicamente amparará la garantía por productos que tengan defectos de fabricación demostrables, por lo tanto, repondrá el producto, pero no repondrá ningún costo de mano de obra o instalación.*

PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.