

FICHA TÉCNICA



ACAPAST

PALAGAMEX

VENTAJAS

- Acabado vetado y liso.
- Práctico para la limpieza.
- Acabado hidrofóbico, no absorbente de agua.
- Acabado decorativo.
- Acabado de alto brillo.
- Resalta acabados minimalistas.
- No incrementa peso al muro.
- Elegancia y dinamismo a espacios.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia al agrietamiento.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda su uso para interiores y superficies de: cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento.

**La superficie para que se pueda aplicar este producto debe estar perfectamente nivelada y lisa.*

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es un recubrimiento a base de cargas minerales, resinas acrílicas, aditivos químicos y pigmentos que al aplicarse forman una película muy brillante con un acabado vetado de gran elegancia y durabilidad para muros interiores.

Es un producto usado principalmente para decorar espacios; que se puede aplicar en todas las superficies lisas, con un brillo excepcional al pulir que puede suplir al mármol a un menor costo. Es recomendado para cocinas, hospitales, hoteles y muros de vivienda.

MANTENIMIENTO

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua, utilizando un paño suave o esponja.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.500 - 1.570
Viscosidad	65,000 - 80,000 CPS
Sólidos en peso	65%+-2%
Secado al tacto	5 horas
Secado al duro	72 horas
Rendimiento	60 - 80 m ² por cubeta apróx.
Presentación	Galón 5.5 Kg / Cubeta 29 Kg
Acabado	Brillante
Color	Escoger según catálogo
Herramientos para aplicación	- Llama de acero inoxidable - Espátula plástica

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No aplicar en paredes o tramos muy largos o anchos, debido a que podrían quedar empates y no verse uniforme el acabado en la superficie.
- Aplicar capas con un espesor muy fino y sin engrosar el producto, ya que, si se engrosa ocasionará grietas y craqueos.
- No aplicar en superficies rugosas o que no estén bien niveladas.
- Este producto debe ser aplicado por un especialista con experiencia.
- Con este producto no se pueden hacer retoques, debido a que quedara marcada la nueva aplicación.
- No se debe aplicar cuando está lloviendo o con una humedad que esté por encima del 85%.
- No aplicar en áreas húmedas como baños, albercas o jardines que tengan contacto con el agua.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- El sustrato debe estar perfectamente seco, libre de polvo, grasa, hongos, algas y bien consolidado, en superficies con pintura se recomienda retirarla para después sellar la superficie con Sella Gamex Acrílico.
- Colocar masilla fina para nivelar perfectamente la superficie, ya que este producto no elimina imperfecciones.
- Aplicar una capa de Pasta Cementosa Fina Gamex, como base del acabado cubriendo totalmente la superficie y después lijando grumos o imperfecciones.
- Aplicar una capa de Sello Gamex Acrílico (mezclando una parte de agua limpia por uno de sellador).
- Mezclar la Pasta Acrílica Palagamex sin agregarle agua, en caso de requerir agua para afinarla más, agregar solo y únicamente lo indispensable para que el aplicador la pueda manejar al momento de aplicarla.
- Aplicar la Pasta Acrílica Palagamex con una espesor fino, después lijar los grumos o imperfecciones, dejar secar por 5 horas y colocar la segunda capa evitando pasar la llana en el mismo espacio en donde se aplicó el producto en la primera capa o haciéndolo en diferente sentido a la primera capa para concluir con el acabado pulido.

**PINTURAS GAMEX únicamente amparará la garantía por productos que tengan defectos de fabricación demostrables, por lo tanto, repondrá el producto, pero no repondrá ningún costo de mano de obra o instalación.*

PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.