

FICHA TÉCNICA



ACAPAST
PLUS

VENTAJAS

- Acabado vetado y liso.
- Acabado hidrofóbico, no absorbente de agua.
- Acabado decorativo.
- Resalta acabados minimalistas.
- No incrementa peso al muro.
- Elegancia y dinamismo a espacios.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia al agrietamiento.

USOS RECOMENDADOS

- ☛ Se recomienda su uso para interiores y exteriores de superficies: cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento.

**La superficie para que se pueda aplicar este producto debe estar perfectamente nivelada y lisa.*

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es un excelente e innovador producto formulado a base de cargas minerales, pigmentos, resina acrílica y aditivos, de excelente calidad y finura, que se puede utilizar en lugar de pintura para decorar un espacio, dando un acabado liso y fino con la naturalidad de la pasta, diseñado para ofrecer acabados decorativos naturales en exteriores, fachadas e interiores de todo tipo de construcciones.

Este acabado es muy novedoso, de fácil aplicación, bajo mantenimiento y un excelente rendimiento, ideal para edificios e instalaciones gubernamentales, corporativos, hoteles, oficinas, escuelas, comercios, etc.

MANTENIMIENTO

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua utilizando un paño suave o esponja.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.650 - 1.730
Viscosidad	100,000 - 120,000 CPS
Sólidos en peso	70%+-2%
Secado al tacto	3 horas
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	30 - 50 m ² por cubeta apróx.
Presentación	Galón 5.5 Kg / Cubeta 29 Kg
Acabado	Semimate
Color	Escoger según catálogo
Espesor seco de película húmeda	1.500 mm
Espesor seco de película seca	1.100 mm
Herramientos para aplicación	- Espátula plástica - Llama de acero inoxidable

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No aplicar en paredes o tramos muy largos o anchos, debido a que podrían quedar empates y no verse uniforme el acabado en la superficie.
- Aplicar capas con un espesor muy fino y sin engrosar el producto, ya que, si se engrosa ocasionará grietas y craqueos.
- No aplicar en superficies rugosas o que no estén bien niveladas.
- Este producto debe ser aplicado por un especialista con experiencia.
- Con este producto no se pueden hacer retoques, debido a que quedara marcada la nueva aplicación.
- No se debe aplicar cuando está lloviendo o con una humedad que esté por encima del 85%.
- No aplicar en áreas húmedas como baños, albercas o jardines que tengan contacto con el agua.
- Una vez aplicada la pasta, se puede pintar con cualquier pintura base agua, sin perder de vista, que la apariencia de la pasta cambiará totalmente.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- El sustrato debe estar perfectamente seco, libre de polvo, grasa, hongos, algas y bien consolidado, en superficies con pintura se recomienda retirarla para después sellar la superficie con Sella Gamex Acrílico.
- Colocar masilla o pasta para nivelar perfectamente la superficie, ya que este producto no elimina imperfecciones.
- Aplicar una capa de Sello Gamex Acrílico (mezclando una parte de agua limpia por uno de sellador).
- Mezclar la Pasta Acrílica Acapast Plus sin agregarle agua, en caso de requerir agua para afinarla más, agregar solo y únicamente lo indispensable para que el aplicador la pueda manejar al momento de aplicarla.
- Aplicar Pasta Acrílica Plus Gamex de forma veteada hasta cubrir totalmente la superficie y después lijar los grumos o imperfecciones, dejar secar y colocar segunda capa para un efecto gamuza o pulir con llana para hacer un efecto patina.
- Se recomienda sellar con Sellador Acrílico Gamex al finalizar la aplicación de la Pasta Acrílica Plus Gamex, para proteger el acabado.

**PINTURAS GAMEX únicamente amparará la garantía por productos que tengan defectos de fabricación demostrables, por lo tanto, repondrá el producto, pero no repondrá ningún costo de mano de obra o instalación.*

PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.