

FICHA TÉCNICA



PASTA CEMENTOSA

EXTERIOR

VENTAJAS

- Acabado fino y terso.
- Acabado decorativo.
- Práctico para la limpieza.
- Repelente al agua.
- Resalta acabados minimalistas.
- No incrementa peso al muro.
- Elegancia y dinamismo a los espacios.
- Bajo mantenimiento.

COLORES:

- Blanco
- Crema (tipo chukum)
- Gris bajo (concreto aparente)
- Gris fuerte (concreto aparente)
- Negro

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es un producto formulado a base de cemento, cargas minerales, resinas en polvo y aditivos, su función principal es alisar muros y plafones, dando un acabado uniforme, liso y fino con una excelente adherencia.

De igual manera puede ser utilizado en juntas de muros o plafón de paneles de yeso o cualquier otro sistema similar, dando un excelente acabado fino en interiores de edificios, hoteles, oficinas, escuelas, comercios, etc.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN:

- Superficies de cemento
- Concreto
- Aplanados
- Yeso
- Paneles de yeso
- Fibrocemento

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Secado al tacto	4 horas
Secado al duro	24 horas
Rendimiento	9 - 13 m ² por saco
Presentación	Saco de 20 kg
Acabado	Liso
Espesor seco de película húmeda	2.500 mm
Espesor seco de película seca	1.500 mm

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- No aplicar en paredes o tramos muy largos o anchos, debido a que podrían quedar empates y no verse uniforme el acabado en la superficie.
- No aplicar en superficies rugosas o que no estén bien niveladas.
- Al finalizar, aplicar Sellador Mate o Brillante Gamex para proteger la superficie de humedades y hongos.
- Aplicar capas con un fino espesor y sin engrosar el producto ya que, si se engrosa, ocasionará grietas y craqueos.
- Este producto debe ser aplicado por un especialista con experiencia en el área.
- Con este producto no se pueden hacer retoques, debido a que quedara marcada la nueva aplicación.
- No se debe aplicar cuando está lloviendo o con una humedad que esté por encima del 85%.
- No aplicar en áreas húmedas como baños, albercas o jardines que tengan contacto con el agua.
- Una vez aplicada la pasta, se puede pintar con cualquier pintura base agua, sin perder de vista, que la apariencia de la pasta cambiará totalmente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- El sustrato debe estar perfectamente seco, libre de polvo, grasa, hongos, algas y bien consolidado, en superficies con pintura se recomienda retirarla para después sellar la superficie con Sella Gamex Acrílico.
- Colocar masilla fina para nivelar perfectamente la superficie, ya que este producto no elimina imperfecciones.
- Aplicar una capa de Sello Gamex Acrílico (mezclando una parte de agua limpia por 1 de sellador).
- Mezclar el producto en un recipiente seco y limpio sin ningún tipo de residuo, con agua potable y limpia. La proporción de agua a utilizar es de 5 o 8 litros de agua por cada 20 kg de Pasta en Polvo Gamex. Para este procedimiento se recomienda utilizar un mezclador eléctrico.
- Aplicar Pasta en Polvo Gamex, con los instrumentos recomendados hasta cubrir totalmente la superficie y después lijar los grumos o imperfecciones, dejar secar y colorcar la segunda capa, de igual manera se tendrá que lijar otra vez para afinarla y dejando el acabado final.
- Se recomienda sellar con Sella Gamex Acrílico al finalizar la aplicación de Pasta en Polvo Gamex, para proteger el acabado y/o pintar la superficie.