

FICHA TÉCNICA



PRYMER

ANTICORROSIVO

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda que se aplique en herrería en general y materiales ferrosos incrementado el tiempo de vida de éstos.
- Ideal para el uso industrial, en estructuras metálicas nuevas para protegerlas, así como también se puede utilizar en materiales pintados anteriormente o deteriorados.

BENEFICIOS

- Excelente adherencia** sobre superficies metálicas ferrosas.
- Propiedades **anticorrosivas**.
- Fácil de aplicar** con cualquiera de los métodos tradicionales.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Prymer Gamex es un primario anticorrosivo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión, lo cual ayuda a que la superficies pintadas tengan mayor duración, evitando que se oxiden por todos los factores climatológicos. Mejora el rendimiento, la apariencia y adherencia del esmalte.

FORMULACIÓN

Resina alquidámica, pastas, aditivos y solventes.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.119+ -0.05 Kg/Lt
Acabado	Mate
Viscosidad Stomera 25° C	105 - 100 UK
Sólidos en peso	60 +- 1%
Espesor seco recomendado	1 - 1.5 mils
Secado al tacto	1 - 2 horas
Secado al duro	10 - 15 horas
Rendimiento	10 - 12 m ² /Lt
Presentación	1, 4, 19 y 200 Lts
Color	Rojo, blanco y gris
Caducidad	2 años
Tipo de secado	Normal / Rápido

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- Al usar el esmalte, siempre aplicar primario de herrería PRYMER GAMEX.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con un 5% de thinner. Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 10% de thinner.
- Deberá diluirse sólo si el aplicador considera que es necesario de preferencia aplicar el primario puro para obtener un mayor rendimiento o poder cubriente.
- Respetar los tiempos de secado estipulados en el análisis
- No aplicar en superficies húmedas.
- Lavar con thinner todos los instrumentos de trabajo después de ser usados.
- No se agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean de GAMEX.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10° C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45° C.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante elimínelos usando detergente y thinner, para después enjuagarla.
- Si la superficie cuenta con una pintura vieja, descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o removedor.
- Aplicar siempre primario de herrería Prymer Gamex, tanto en superficies que ya tenían pintura como en vírgenes, dejándolos secar por lo menos dos horas antes de aplicar el esmalte METAL GAMEX.

⚠ PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Contiene solventes y sustancias tóxicas por lo que en caso de inhalación prolongada origina graves daños de salud.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.