

FICHA TÉCNICA



SELLADOR

ACRÍLICO BASE SOLVENTE

USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda para dar mantenimiento a acabados cuándo muestren desgaste, en pisos sobre todo y cuándo no se tiene el brillo deseado.
- Es recomendado para sellar pisos, piedras, tejas o elementos decorativos.
- Como recubrimiento antimusgo en tejas de barro, piedras o contera.
- Protege las fachas sobre superficies minerales verticales como: ladrillo, piedra, mármol, concreto, block, mampostería, aplanadas, entre otros.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Sellador Gamex Acrílico Base Solvente es un producto formulado a base de resinas acrílicas base solvente, por lo cual proporciona una película protectora al intemperismo, mejorando la apariencia y dando una excelente resistencia a los acabados.

VENTAJAS

- Sella los poros para evitar penetración de humedad.
- Fácil aplicación
- Protección de superficies al desgaste por fricción.
- No tiene efecto de amarillamiento

ANÁLISIS

PRUEBA

VALOR

Resistencia a la abrasión	500 Kg sin calor
Secado al tacto	30 - 60 minutos
Rendimiento para preparación	5 - 6 m ² /Lt
Presentación	4, 19 y 200 Lts
Acabado	Brilloso

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- El producto viene listo para aplicarse, no es necesario agregarle ningún tipo de solvente.
- Vacíe una parte del producto a consideración en un contenedor limpio y seco.
- La superficie debe estar limpia y seca, se deben eliminar polvos, grasas o aceites.
- En caso de sellar el piso, primero limpiar las suelas de los zapatos para no ensuciar la superficie.
- Si se quiere tener un mejor resultado en pisos estampados se debe aplicar el sellador al menos 36 horas después del colado, esto ayudará a eliminar la humedad.
- Cuándo se aplique la primera mano espere a que absorba y aplique una segunda mano de inmediato, esto ayudara a la resistencia.

¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

- Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de sellar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro en 1 litro de agua.
- Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia deje secar y después pinte.
- Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola de aspersión.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- No mezclar productos Gamex con otras pinturas o materiales que alteren nuestros productos.
- El área que se vaya a sellar deberá estar ventilada.

⚠ PRECAUCIONES

- Irritante a los ojos y piel.
- Se recomienda usar mascarilla de vapores orgánicos cubriendo nariz y boca.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato.
- Aplicar en lugares ventilados.