

FICHA TÉCNICA



SPORT

PARA CANCHAS DEPORTIVAS / ACRÍLICA

FORMULACIÓN

Resina acrílica, arenas, cargas, aditivos y agua.

SELLADOR

Sella Gamex Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

- En acabados para pisos de tránsito peatonal. (Para evitar que el piso sea resbaloso)
- En muros como pintura texturizada.
- Se pudiese utilizar en techos o azoteas como un producto de protección.
- Para canchas de: **tenis, básquetbol y fútbol.**

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Gamex Sport es una pintura acrílica para canchas deportivas, formulada a base de resina acrílica, cargas minerales, arenas y aditivos de la más alta calidad, volviéndolo un producto de extrema resistencia y dureza.

VENTAJAS

-  Excelente durabilidad
-  Protección térmica
-  Resistencia a cambios climáticos
-  Excelente adherencia
-  Impermeable
-  Ecológico

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.54+ -0.05 Kg/Lt
Consistencia	Espeso
Rendimiento	De 3 a 2 m ² por litro y por capa
Espesor recomendado	9 mm
Acabado	Rugoso/Liso
Ph	9 - 10
Viscosidad	39,000 - 42,000 CPS
Sólidos en peso	69+-2%
Secado al tacto	2 horas
Secado al duro	24 horas
Presentación	4, 19 y 200 Lts

*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Revolver el material al momento de abrirse el recipiente.
- Se puede aplicar con brocha, cepillo o rodillo.
- Para aplicar con brocha o rodillo se puede diluir con agua en un 5% a 10% como máximo.
- Deberá diluirse sólo si el aplicador considera que es necesario de preferencia aplicar la pintura pura para obtener un mayor rendimiento, poder cubriente y protección.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C, ni en días lluviosos, así como tampoco en temperaturas mayores a los 45°C.
- En superficies vírgenes y con poco poro o lisas se recomienda sellar la superficie con una preparación de 4 litros de Sellador Acrílico con 1 Kg de cemento.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPERFICIE

- En superficies vírgenes y de mantenimiento se debe reparar y dejar reposar la superficie hasta que esté totalmente seca y libre de humedad.
- Eliminar cualquier resto de material y limpiar perfectamente la superficie.
- Se deben resanar las grietas y fisuras.
- Aplicar Sellador Acrílico Gamex sin diluir a toda la superficie.
- Aplicar la primera capa de Gamex Sport y dejar secar por lo menos 24 horas para aplicar la segunda capa.
- Para mejores resultados se puede aplicar una tercera capa.
- Dejar secar y reposar la superficie de 5 a 7 días antes de utilizar la superficie.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.