

# FICHA TÉCNICA



## PINTARRÓN

### SELLADOR

Sella Gamex

### USOS RECOMENDADOS

- Puede ser aplicado en cualquier superficie lisa que desee utilizar como pizarrón para plumón en la casa, escuela y oficina.
- Ideal para ser aplicado en diferentes sustratos metálicos y no metálicos como yeso, madera MDF, cemento y concreto.

### CONSIDERACIONES PREVIAS

- Es necesario calcular los metros cuadrados que se desea cubrir y preparar únicamente la cantidad de producto necesario para dar una mano, con esto se asegura un buen aprovechamiento de la Pintura Pintarrón.
- Una vez hecha la mezcla se tiene un tiempo de vida útil de 30 minutos para ser aplicada.
- No se requiere tiempo de inducción

### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento poliuretano base solvente de dos componentes que transforma superficies comunes en superficies con alta resistencia para la escritura y borrado de marcadores para pizarrón blanco. Cuenta con excelentes propiedades de resistencia, adherencia y flexibilidad.

### MEZCLA Y PREPARACIÓN

- Agite individualmente cada una de las partes (resina y endurecedor) hasta incorporar todos los ingredientes.
- El orden de adición será siempre de la siguiente manera: Agregue la cantidad requerida de catalizador a la resina pigmentada conservando la relación de mezcla en volumen 4:1.
- Una vez hecha la mezcla en el orden previamente indicado, mezcle completamente hasta lograr una consistencia fluida y homogénea.

### ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.35 - 1.45 kg/Lt
Viscosidad Stomer a 25°C	75 - 90 UK
Ph	7 - 9
% Sólidos en peso	58 - 62 %
Rendimiento	8 - 9 m <sup>2</sup> /lt
Lavabilidad	>41,000 ciclos
Acabado	Brillante
Espesor capa seca	.9 - 1.4 mils por capa
Espesor capa húmeda	2 - 3 mils por capa
No. de capas	2 capas
Presentación	1, 4, 19 y 200 Lts

\*El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.

\*La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.

\*Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.

# FICHA TÉCNICA

## DILUCIÓN

- Para facilitar la aplicación del producto, este podrá ser diluido en un máximo del 10% con diluyente Gamex exclusivamente y mezclar nuevamente el producto hasta obtener una consistencia uniforme y dejarlo listo para aplicar.
- No diluir el producto más de lo recomendado ya que puede afectar su desempeño total.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Una vez mezclado completamente el producto, aplicar la primera mano extendiendo la película de manera homogénea para cubrir la superficie.
- Dejar secar la primera mano durante 24 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Para aplicar la segunda mano siga nuevamente las instrucciones de preparación y dilución.
- Dejar secar el producto durante 3 días antes de ponerlo en uso.
- Si llegara a quedar producto catalizado y no se usará, dejar envase sin tapa, esperar a que gele y deseche el producto.
- Puede ser aplicado con equipo de aspersión, brocha, rodillo y pintapad.

## TIEMPO DE SECADO

- Tacto: 2 horas.
- Libre de huella: 4 horas
- Para recubrir: 24 horas.
- Curado para puesta en uso: 3 días.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El desempeño de los recubrimientos está directamente relacionado con la calidad de la preparación de la superficie.
- La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa, cera y cualquier material contaminante que pueda afectar el desempeño del producto, eliminar completamente la pintura vieja, desprendida o en mal estado utilizando para ello un cepillo de alambre, lija, espátula o algún otro medio mecánico.

### ➤ **Concreto nuevo, cemento, yeso, y MDF**

En superficies nuevas, éstas deberán ser completamente lisas y estar selladas con Sellador Reforzado Gamex.

Fondear la superficie aplicando Goldmax a dos manos, siguiendo las indicaciones de la carta técnica correspondiente. Si la superficie es rugosa se recomienda aplicar una capa de Pasta Fina Gamex para obtener una superficie lisa. Los productos utilizados en la preparación, dependerán de las condiciones en las que se encuentre la superficie.

*Nota: En el caso de superficies de cemento nuevo, éste deberá estar previamente fraguado, curado (mínimo 30 días), limpio y completamente seco.*

### ➤ **Acero**

La superficie debe estar completamente libre de impurezas y contaminantes tales como óxido suelto, escoria de laminación, pintura en mal estado u otro tipo de materiales.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al terminar la aplicación, limpie el equipo utilizado con Diluyente Gamex. Debido a que el recubrimiento endurece por reacción química, si llegaran a quedar residuos en el interior de un equipo, estos los puede dañar.

## ⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.